



TRADIČNÍ VÝROBCE PROFESIONÁLNÍCH LABORATORNÍCH CHLADICÍCH A MRAZICÍCH SKŘÍNÍ



ALPFRIGO 

www.alpfrigo.com



Model	CM 700 SS	CN 700 SS	CM 1400 SS	CN 1400 SS	CN/CM 700 SS	CM/CN 700 SS	CM/CM 700 SS	CN/CN 700 SS
Rozměry: ŠxHxV [mm]	710x800x2000	710x800x2000	1420x800x2000	1420x800x2000	710x800x2000	710x800x2000	710x800x2000	710x800x2000
Objem [l]	700	700	1400	1400	700	700	700	700
Hmotnost [kg]	150	162	230	245	165	165	165	165
Teplotní rozsah [°C] *	-2 / +8	-18 / -24	-2 / +8	-18 / -24	-18 / -24 -2 / +8	-2 / +8 -18 / -24	-2 / +8 -18 / -24	-18 / -24 -18 / -24
Teplotní rozsah [°C] **	-2 / +8	-25/-30	-2 / +8	-25/-30	-25/-30 -2 / +8	-2 / +8 -25/-30	-2 / +8 -2 / +8	-25/-30 -25/-30
Příkon [W]	425	600	640	700	720	720	540	850
Napětí [V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Spotřeba [kWh/24h]	3.0	8.6	3.5	10.0	7.4	7.4	4.5	12.2
Počet polic	4	4	8	8	4	4	4	4
Chladivo	R 404a/134a	R 404a	R 404a/134a	R 404a	R 404a/134a	R 404a/134a	R 404a/134a	R 404a
Typ zchlazování	dynamické	dynamické	dynamické	dynamické	dynamické	dynamické	dynamické	dynamické
osvětlení	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Automatické odtávání	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vnějšík	AISI 304/BÍLE LAKOVANÝ PLECH	AISI 304/BÍLE LAKOVANÝ PLECH	AISI 304/BÍLE LAKOVANÝ PLECH	AISI 304/BÍLE LAKOVANÝ PLECH	AISI 304/BÍLE LAKOVANÝ PLECH	AISI 304/BÍLE LAKOVANÝ PLECH	AISI 304/BÍLE LAKOVANÝ PLECH	AISI 304/BÍLE LAKOVANÝ PLECH
Vnitřek	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Zámek	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Počet dveří	1	1	2	2	2	2	2	2
Prosklené dveře***	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	/	/	opcijsko	/
typ chladicí jednotky	Kompaktní jednotka	Kompaktní jednotka	Kompaktní jednotka	Kompaktní jednotka	Kompaktní jednotka	Kompaktní jednotka	Kompaktní jednotka	Kompaktní jednotka
kolečka	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
Možnost dvou dveří	ano	ano	ano	ano	/	/	/	/
termograf	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
datalogger	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
Automatické odtávání a odpařování kondenzátu	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Tloušťka izolace [mm]	70	70	70	70	70	70	70	70
HACCP	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano

* Teplotní rozsah při tropických teplotách (+43°C). /** Teplotní rozsah při (+25°C) /*** U prosklených dveří je osvětlení skříně provedeno LED diodami.

VYMĚNITELNÉ MAGNETICKÉ TĚSNĚNÍ DVEŘÍ





ZAOBLĚNÉ KOUTY

- Zaoblené kouty umožňují snazší čištění skříně.

POLICE

- Police z nerezů nebo práškově lakovaná.
- Police a plata výškově nastavitelná.
- Maximálně 24 polic nebo plat ve skříně.



NEREZOVÁ PLATA

TERMOGRAF



KOLEČKA

- Přední dvě kolečka s brzdou zadní dvě bez brzdy.

VYJÍMATELNÝ CHLADICÍ AGREGÁT


- Vyjímatelný chladicí agregát umožňuje lepší servisní přístup.



ROZVÁDĚCÍ KANÁL

- Rozváděcí kanál zabezpečuje vyrovnanou teplotu v celém prostoru

ZÁMEK



ZÁSUVKY

- Do 10 výškově nastavitelných zásuvek, vybavených podélnými a příčnými dělicími přepážkami.
- mechanismus zásuvek se systémem měkkého dovírání.

ALPFRIGO ❄️

