






## Ceník - ZCHLAZOVAČE ZC

ZAŘÍZENÍ PRO ŠOKOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ - MODELY S ODDĚLENOU KONDENZAČNÍ JEDNOTKOU


Na uvedené ceny je poskytována obchodní sleva, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Model	Kapacita ** vnější rozměry	Výkon * +70°C=>+3°C za 90 min	Provedení interiér / exteriér
<b>ZC 70A</b> 	<b>20x GN 1/1</b>  vnější š x d x v [mm]: 1000x1150x2100 xx)  vnitřní využ. š x d [mm]: 850/450  1 ks dveře 650x1850	<b>70 kg</b>	BÍLÝ LAK / BÍLÝ LAK <b>na vyžádání</b>  NEREZ / NEREZ <b>na vyžádání</b>
<b>ZC 70</b> 	<b>20x GN 1/1</b>  vnější š x d x v [mm]: 1650x1000x2100 xx)  vnitřní využ. š x d [mm]: 900/850  1 ks dveře 800x1850	<b>70 kg</b>	BÍLÝ LAK / BÍLÝ LAK <b>na vyžádání</b>  NEREZ / NEREZ <b>na vyžádání</b>
<b>ZC 140A</b> 	<b>40x GN 1/1</b>  vnější š x d x v [mm]: 1650x1150x2100  vnitřní využ. š x d [mm]: 1000/900  1 ks dveře 800x1850	<b>140 kg</b>	BÍLÝ LAK / BÍLÝ LAK <b>na vyžádání</b>  NEREZ / NEREZ <b>na vyžádání</b>
<b>ZC 140</b> 	<b>40x GN 1/1</b>  vnější š x d x v [mm]: 2150x1650x2100  vnitřní využ. š x d [mm]: 1050/1500  1 ks dveře 800x1850	<b>140 kg</b>	BÍLÝ LAK / BÍLÝ LAK <b>na vyžádání</b>  NEREZ / NEREZ <b>na vyžádání</b>
<b>ZC 210</b> 	<b>60x GN 1/1</b>  vnější š x d x v [mm]: 2150x2150x2100  vnitřní využ. š x d [mm]: 1050/2000  1 ks dveře 800x1850	<b>210 kg</b>	BÍLÝ LAK / BÍLÝ LAK <b>na vyžádání</b>  NEREZ / NEREZ <b>na vyžádání</b>

**ZC 280****80x GN 1/1****280 kg**

BÍLÝ LAK / BÍLÝ LAK

na vyžádání

vnější š x d x v [mm]:  
2150x3150x2100vnitřní využ. š x d [mm]:  
1050/3000

1 ks dveře 800x1850

NEREZ / NEREZ

na vyžádání

\* Hmotnost zkušebních pokrmů /1 cyklus, uložení na nezakrytých GN nádobách, vrstva do 35 mm.

\*\* Příklady vybavení a využití skříně - nádoby, plechy a rošty nejsou zahrnuty v základní ceně. Orientační počet nádob. Porovnejte s celkovým výkonem zařízení v kg/cyklus a velikostí vozíku.

**Příslušenství v základním provedení:**

Ovládací panel s napichovací sondou (4 programovatelné cykly: soft, hard chill, zmrazování, udržování)

Chladicí zařízení je bez propojovacího potrubí (cenu potrubí nutno dopočítat dle skutečnosti).

Izolační skřín (tl. izolace 75 mm PUR) pro všechny modely ZC

1 ks dveří 650x1850 mm pro ZC 70A, 1 ks 800x1850 mm pro ZC 70, 140A, 140, 210, 280.

Provedení podlahy: nerez plech na 75 mm PUR, pro všechny modely ZC.

xx) Možno dodat i provedení s plastovanou podlahou (20 mm), vnější výška boxu 2045mm (platí pro ZC70A a ZC70)

**Příslušenství a výbava za příplatek:**

Nájezd - nerez AISI 304, šíře 800 mm

na vyžádání

Vozík pro 20 ks GN1/1 - nerez

na vyžádání

Vozík pro 20 ks GN2/1 - nerez

na vyžádání

Nádoba GN 1/1 - 40mm, nerez, bez víka

na vyžádání

Druhé dveře (800x1850) pro ZC 70-280 - bílé provedení

na vyžádání

Druhé dveře (800x1850) pro ZC 70-280 - nerez provedení

na vyžádání

Osvětlení pro modely 70-140 (vě. dveřního spínače)

na vyžádání

Tiskárna teploty chladicího vzduchu a jádra produktu

na vyžádání

Propojovací potrubí pro chl. zařízení

na vyžádání

Ceny jsou uvedeny v Kč, EXW Lužec n/Vlt., bez DPH, dopravy a montáže.

Ceny jsou platné od 01.04.2018 do 30.06.2018.